

Ürün Programı

Bina Teknolojileri, Endüstri ve Altyapı Uygulamaları için
Pompa ve Sistemler





Tesislerinizi Select yazılımımız sayesinde kolay ve efektif bir şekilde planlayın.

Genel Bakış

İçindekiler

Isıtma, Soğutma, Havalandırma

10-19

Su Temini

22-37

Atıksu

38-51

Sözcük Dizini
A'dan Z'ye Ürün Serisi

52-55



Pumpen Intelligenz.

Wilo, tüm dünyada geleneksel Alman mühendisliğinin birinci sınıf temsilcisi olarak tanınır. Isıtma, soğutma, havalandırma, su temini ve altyapı pompalarımız ve pompa sistemlerimiz, ticari binalarda, belediye tesislerinde, sanayide ve konutlarda uygulama alanları bulmaktadır. Müşterilerimiz ile

yakın işbirliği yaparak, on yıllar içerisinde pompalar hakkındaki bilgimizi sistem yetkinliği düzeyine kadar geliştirdik. Bu bilgi, özel olarak müşterilerimizin ihtiyacı için olan çözümlerin temelini oluşturmaktadır. Biz buna Pumpen Intelligenz (Pompa Zekası) diyoruz.



Konutlar



Oteller



Kamu Binaları



İş Merkezleri




Hastaneler



Alışveriş Merkezleri




Sanayi



Atıksu Arıtma Tesisleri

Tüm uygulama alanları için,
pompalar ve pompa sistemleri.



Ürün Yetkinliği.

Wilo pompaları ve pompa sistemleri, yüksek kaliteleri ve öncü teknolojileri sayesinde güven verir. Çoğu zaman, müşterilerimizin talepleri ve pazardaki gelişmeler de, sonradan seri üretime alınan yeni ürün geliştirme çalışmalarımızın itici gücü olmuştur: örn. Wilo-Stratos, ısıtma, soğutma, havalandırma için dünyanın ilk yüksek

verimli pompası veya Wilo-Multivert MVIS: dünyanın ilk ıslak rotorlu yüksek basınç pompası. Bunun dışında, benzersiz Ceram kaplamasına sahip EMU pompalarımızla, altyapı uygulamalarında da oldukça başarılıyız.

Isıtma, Klima, Soğutma

Wilo-Stratos

**Isıtma, Soğutma, Havalandırma
Sirkülasyon Pompaları**
Islak Rotorlu Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A1



**Isıtma, Soğutma, Havalandırma
Kuru Rotorlu Pompalar**
Inline Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A2



**Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Su Temini
Blok, Norm ve Ayrılabilir Gövdeli Santrifüj Pompalar**
Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A3



**Su Temini
Su Temini, Yağmur Suyu Değerlendirme**
Pompalar, Sistemler ve Aksesuarlar

Katalog B1



**Su Temini
Derin Kuyu Pompaları 3" ilâ 10"**
Bina uygulamaları için pompalar ve sistemler

Katalog B2.1



**Su Temini
Derin Kuyu Pompaları 4" ilâ 24"**
Evsel ve endüstriyel su temini için pompalar ve sistemler



Katalog B2.2



**Su Temini
Yüksek basınçlı santrifüj pompalar**
Pompalar ve aksesuarlar

Katalog B3



**Su Temini
Hidroforlar**
Tekli ve çok pompalı sistemler ve aksesuarlar

Katalog B4



**Atıksu
Drenaj Pompaları**
Dalgıç pompalar, kendinden emişli pompalar ve aksesuarlar



Katalog C1



**Atıksu
Atıksu pompaları DN 32 ilâ DN 150**
Bina uygulamaları için dalgıç pompalar ve aksesuarlar



Katalog C2.1



**Atıksu
Atıksu pompaları DN 50 ilâ DN 600**
Evsel ve endüstriyel uygulamalar için dalgıç pompalar



Katalog C2.2



**Atıksu
Kirli ve atıksu terfi üniteleri, pompa istasyonları**
Pompa sistemleri ve aksesuarlar

Katalog C3



Isıtma, Klima, Soğutma	
Ürün Aralığı	Ürün Serisi

Isıtma, Klima, Soğutma	
Ürün Aralığı	
Ürün Serisi	

Isıtma, Klima, Soğutma

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Konstrüksiyon

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

Islak Rotorlu Standart Pompalar
Wilo-TOP-Z



Sanayi ve bina tekniğinde kullanma suyu sirkülasyon sistemleri

Rakor bağlantılı ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları

65 m³/saat
9 m
• Akışkan sıcaklığı: Maks. 20'd kullanma suyu için maks. +80°C
• Isıtma suyu -10 °C ilâ +110 °C
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 44
• Nominal çap Rp 1 ilâ DN 50
• Maks. işletim basıncı rakorlu pompalar 10 bar
• Flanşlı pompalar 6/10 bar

• Önceden seçilebilir devir hızı kademeleri
• Isı izolasyonu standarttır
• Akışkanla temas eden tüm plastik parçalar, KTW önerilerine uygundur
• Kombi flanş PN 6/PN 10 (DN 40 ilâ DN 65)
• Geniştirilebilir motor koruması, sinyal ve gösterge fonksiyonları
• Motor tam koruması
• Klemens kutusuna kablo gelişi her iki taraftan (P1 ≥ 250 W gücünden itibaren) mümkündür ve kablo germe koruması tümleşiktir

• Pompa iletişimi, basit ve güvenilir sonradan takılabilir modül tekniği ile olanaklıdır
• Kombi flanş ile basit montaj, nominal çap DN 65

A1 Sirkülasyon pompaları

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Standart Pompalar
Wilo-VeroLine IP-Z



Isıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatları, kullanma suyu sirkülasyon sistemleri

Kuru rotorlu sirkülasyon pompası, Inline tip ve rakor bağlantılı

5 m³/saat
6 m
• Akışkan sıcaklığı: Maks. 28'd kullanma suyu için maks. +65°C
• Kısa süreli olarak (2 saat) maks. +110 °C
• Isıtma suyu -8 °C ilâ +110 °C
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 44
• Nominal çap Rp 1
• Maks. işletim basıncı 10 bar

Tek kademeli alçak basınç santrifüj pompa, Inline tipi
– mekanik salmastra
– rakorlu bağlantı
– yekpare millî

• Paslanmaz çelik gövdesi ve Noryl çarkı sayesinde korozif akışkanlara karşı yüksek dayanıklılık
• 28" d su sertliklerine kadar uygunluğu sayesinde çeşitli uygulama olanakları
• Akışkanla temas eden tüm plastik parçalar, KTW önerilerine uygundur

A1 Sirkülasyon pompaları

Isıtma, Klima, Soğutma

Islak Rotorlu Yüksek Verimli Pompalar
Wilo-Stratos ECO-ST



Güneş enerjisi sistemlerinde sirkülasyon

Rakor bağlantılı ıslak rotorlu sirkülasyon pompası, EC motoru ve otomatik güç ayarlı

2,5 m³/saat
5 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı +15 °C ilâ +110 °C
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 44
• Nominal çap Rp 1
• Maks. işletim basıncı 10 bar

• EC Motor
• Regülasyon türü Δp-v ve Δp-c
• Tasarruf potansiyelini artıran otomatik düşürme işlemi
• Kolay kullanım sağlayan kırmızı düğme teknolojisi
• Blokaj akımına dayanıklı motor
• Basit montaj için iki taraftan kablo girişi
• Kolay elektrik bağlantısı için yaylı klemensli hızlı bağlantı
• Bina otomasyonu (BA) için bağlantı
• Dıştan korozyon koruması için KTL kaplamalı pompa gövdesi

• Enerji tasarruf sınıfı A
• Regülasyonsuz sirkülasyon pompalarına göre %80'e varan elektrik tasarrufu
• ECM teknolojisi sayesinde en yüksek verimlilik
• Elektroniğin güç ihtiyacı çok düşüktür: yalnızca 5,8 Watt
• Geleneksel sirkülasyon pompalarına göre 3 kat daha yüksek ilk hareket momenti

A1 Sirkülasyon pompaları

Isıtma, Klima, Soğutma

Islak Rotorlu Standart Pompalar
Wilo-Star-ST



Güneş enerjisi sistemlerinde sirkülasyon

Rakor bağlantılı ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları güç ayarı için önceden seçilebilir devir hızı kademeleri

3 m³/saat
11 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -10 °C ilâ +110 °C
• Kısa süreli işletimde (2 saat) maks. +120 °C
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 44
• Nominal çap Rp 1/2 ve Rp 1
• Maks. işletim basıncı 10 bar

• Manüel seçilebilir 3 devir hızı kademesi
• Pompa gövdesinde anahtar takma yeri
• Blokaj akımına dayanıklı motor, motor koruması gerekmez
• Basit montaj için iki taraftan kablo girişi
• Kolay elektrik bağlantısı için yaylı klemensli hızlı bağlantı
• Dıştan korozyon koruması için KTL kaplamalı pompa gövdesi

• Güneş enerjisi tesislerinde kullanım için özel hidrolikli
• % 30'a varan daha düşük elektrik tüketimi

A1 Sirkülasyon pompaları

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Enerji Tasarruflu Pompalar, Inline tip
Wilo-VeroLine-IP-E
Wilo-VeroTwin-DP-E



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Elektronik regülasyonlu kuru rotorlu pompa, Inline tipi, flanş bağlantılı, ve otomatik güç ayarlı

105 m³/saat
30 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -10 °C ilâ +120 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap DN 32 ilâ DN 80
• Maks. işletim basıncı 10 bar (özel verisyon: 16 bar)

Inline tip, tek kademeli santrifüj pompa
• Mekanik salmastra
• Flanş bağlantısı
• Entegre elektronik devir hızı regülasyonlu motor
• DP-E, değiştirme klapeli

Malzemeler:
• Pompa gövdesi ve laterna: EN-GJL-250
• Çark: cam elyaf takviyeli polipropilen
• Mil: 1.4021
• Mekanik salmastra AQ1EGG
Diğer mekanik salmastra opsiyonları mevcuttur

• Kolay kumanda için kırmızı düğme teknolojisi ve ekran
• Kızılötesi arayüz (IR monitör)
• LON veya PLR ağ yolu iletimi için eklenebilir IF modülü üzerinden opsiyonel arayüzler
• Entegre ikiz pompa yönetimi

A2 Kuru rotorlu pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Enerji Tasarruflu Pompalar, Inline tip
Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoLine-IL-E...BF
Wilo-CronoTwin-DL-E



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Elektronik regülasyonlu kuru rotorlu pompa, Inline tipi, flanş bağlantılı, ve otomatik güç ayarlı

260 m³/saat
50 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -20 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 54
• Nominal çap DN 40 ilâ DN 80
• Maks. işletim basıncı 16 bar

Inline tip, tek kademeli santrifüj pompa
• Mekanik salmastra
• Flanş bağlantısı
• Laterna
• Kaplan
• Entegre elektronik devir hızı regülasyonlu motor
• DP-E, değiştirme klapeli

Malzemeler:
• Pompa gövdesi ve laterna: EN-GJL-250
• Çark: Plastik / EN-GJL-200 (pompa türüne göre)
• Mil: 1.4021 (versiyon N: 1.4404
• Mekanik salmastra AQ1EGG
Diğer mekanik salmastra opsiyonları mevcuttur

IL-E ve DL-E için
• Regülasyon türü Δp-c ve Δp-v
• Kontrol (aktuatör) modu (0–10 V/0–20 mA)
• Kolay kullanım sağlayan kırmızı düğme teknolojisi
• Kızılötesi arayüz (IR monitör)
• LON veya PLR ağ yolu iletimi için eklenebilir IF modülü üzerinden opsiyonel arayüzler

IL-E ... BF için
• Regülasyon türü Δp-c
• Kontrol (aktuatör) modu (0–10 V/0–20 mA)

A2 Kuru rotorlu pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Inline Tip Pompalar
Wilo-VeroLine-IPL
Wilo-VeroTwin-DPL



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Inline tipi kuru rotorlu pompa, rakorlu veya flanşlı bağlantılı

200 m³/saat
50 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -10 °C ilâ +120 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap Rp 1 ilâ DN 100
• Maks. işletim basıncı 10 bar (özel verisyon: 16 bar)

Inline tip, tek kademeli santrifüj pompa
• Mekanik salmastra
• Flanşlı bağlantıda, basınç ölçüm bağlantılı R 1/8
• Yekpare millî
• DPL, değiştirme klapeli

Malzemeler:
• Pompa gövdesi ve laterna: EN-GJL-250
• Çark: Plastik / EN-GJL-200 (pompa türüne göre)
• Mil: 1.4021 (versiyon N: 1.4404
• Mekanik salmastra AQ1EGG
Diğer mekanik salmastra opsiyonları mevcuttur

• Motor gövdelerinde standart yağma suyu tahliye delikleri sayesinde uzun ve güvenli motor ömrü
• Standart versiyon: Yekpare millî
• N versiyonu: B5 veya V1 standart motor

A2 Kuru rotorlu pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma

Isıtma, Klima, Soğutma

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Konstrüksiyon

Özellikler

Katalog

Kuru Rotorlu Pompalar, Inline Tipi
Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Kuru rotorlu sirkülasyon pompası, Inline tipi ve flanş bağlantılı

1140 m³/saat
85 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -20 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap DN 32 ilâ DN 250
• Maks. işletim basıncı 16 bar

Inline tip, tek kademeli santrifüj pompa
• Mekanik salmastra
• Flanş bağlantısında basınç ölçüm bağlantısı R 1/8
• Laterna
• Kaplin
• IEC Norm motor
• DP, değiştirme klapeli

Malzemeler:
• Pompa gövdesi ve laterna:
Standart versiyon: EN-GJL-250
Opsiyonel: Nodüler dökme demir EN-GJS-400-18-LT
• Çark:
Standart: EN-GJL-200
Özel versiyon: Bronz döküm G-CuSn 10
• Mil: 1.4122
• Mekanik salmastra AQ1EGG
Diğer mekanik salmastra opsiyonları mevcuttur

• Motor gövdelerinde standart yoğunlaşma suyu tahliye delikleri sayesinde uzun ve güvenli motor ömrü
• Entegre termistörlü
• KTL kaplaması sayesinde korozyon koruması
• Pompa gövdesinde vida dışı delikli ayaklarla rahat montaj

A2 Kuru rotorlu pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Özel Pompalar, Inline tipi
Wilo-VeroLine-IPS



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Inline tip kuru rotorlu pompa, rakorlu veya flanşlı bağlantılı

23 m³/saat
4 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -10 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap Rp 1, DN 40 ve DN 50
• Maks. işletim basıncı 10 bar veya 6 bar, flanşlı bağlantıda

Inline tip, tek kademeli santrifüj pompa
• Mekanik veya yumuşak salmastra
• Rakorlu veya flanşlı bağlantı, basınç ölçüm bağlantısı R 1/8
• Standart motor

Malzemeler:
• Pompa gövdesi ve laterna: EN-GJL-200
• Çark: Plastik
• Mil: 1.4021
• Mekanik salmastra BVEGG
Diğer mekanik salmastra opsiyonları mevcuttur

• Yumuşak veya mekanik salmastra seçenekleri sayesinde uygulama çeşitliliği

A2 Kuru rotorlu pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Özel Pompalar, Inline tipi
Wilo-VeroLine IPH-W
Wilo-VeroLine IPH-O



IPH-W: Aşındırıcı madde içermeyen sıcak su transferi
IPH-O: Isı transfer yağı transferi

Kuru rotorlu sirkülasyon pompası, Inline tip ve flanş bağlantılı

80 m³/saat
38 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -10 °C ilâ +350 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap DN 20 ilâ DN 80
• Maks. işletim basıncı 23 bar

Inline tip, tek kademeli santrifüj pompa
• Mekanik salmastra
• Flanş bağlantısı
• Soğutma kanallı laterna
• Standart motor

• Dönme yönünden bağımsız, kendiliğinden soğutmalı mekanik salmastra
• Çok çeşitli uygulama olanakları, akışkan sıcaklığı aralığı
IPH-W: -10 °C ilâ +210 °C, maks. 23 bar
IPH-O: -10 °C ilâ +350 °C, maks. 9 bar

A2 Kuru rotorlu pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Blok Pompalar
Wilo-CronoBloc BL



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Kuru rotorlu sirkülasyon pompası, blok tipi ve flanş bağlantılı

360 m³/saat
105 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -20 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap DN 32 ilâ DN 150
• Maks. işletim basıncı 16 bar

Tek kademeli salyangoz tip santrifüj pompa, blok tipi
• Mekanik salmastra
• Flanş bağlantısında basınç ölçüm bağlantısı R 1/8
• Laterna
• Kaplin
• IEC Norm motoru

• Performansı ve ana ebatları EN 733 normuna uygun
• Motor gövdelerinde standart yoğunlaşma suyu tahliye delikleri sayesinde uzun ve güvenli motor ömrü
• Entegre termistörlü
• KTL kaplaması sayesinde korozyon koruması

A3 Blok ve norm pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma, Su temini

Kuru Rotorlu Blok Pompalar
Wilo-BAC



% 20 ilâ % 40 hacimsel glikol içeren su-glikol karışımlarının basılması için

Blok tipi kuru rotorlu pompa, rakorlu veya Victaulic bağlantılı

38 m³/saat
24 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -15 °C ilâ +60 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap G2/G 1 1/2 veya Victaulic bağlantısı 60,3/48,3 mm
• Maks. işletim basıncı 6 bar

Tek kademeli salyangoz tip santrifüj pompa, blok tipi

• Korozyona dayanıklı pompa gövdesi ve çark
• Tip R: Victaulic bağlantılı

A3 Blok ve norm pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma, Su temini

Norm Pompaları
Wilo-VeroNorm-NP
Wilo-VeroNorm-NPG



VDI 2035 normuna uygun ısıtma sularının, su-glikol karışımlarının, soğutma sularının, soğuk suların ve kullanma sularının basılması için. Belediye su temini, sulama, bina tekniği, sanayi ve santraller vb. uygulamalar için.

Tek kademeli santrifüj pompa, kaideli

3000 m³/saat
140 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -20 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap, emiş ağzı DN 50 ilâ DN 500
• Nominal çap, basınç ağzı DN 32 ilâ DN 500
• Maks. işletim basıncı: tipine ve uygulamaya bağlı olarak 16 bar'a kadar

Tek kademeli santrifüj pompa, kaplin, kaplin koruması, motor ve kaide
• Mekanik salmastra veya salmastra kutusu
• Wilo veya ATB marka motor

Malzemeler:
• Pompa gövdesi: EN-GJL-250
• Çark: EN-GJL-250
• Mil: 1.4028

• Diğer malzemeler ve versiyonlar için sorunuz

A3 Blok ve norm pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma, Su temini

Gövdeleri Aksiyal Bölünmüş Pompalar
Wilo-ASP



VDI 2035 normuna uygun ısıtma sularının, su-glikol karışımlarının, soğutma sularının, soğuk suların ve kullanma sularının basılması için. Belediye su temini, sulama, bina tekniği, sanayi ve santraller vb. uygulamalar için.

Ayrılabilir gövdeli

3400 m³/saat
245 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -8 °C ilâ +120 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap, emiş ağzında DN 65 ilâ DN 500
• Nominal çap, basınç tarafında DN 50 ilâ DN 400
• Maks. işletim basıncı: tipine bağlı olarak 16 veya 25 bar

1 veya 2 kademeli, blok tipi, alçak basınç santrifüj pompası
• Pompa, kaide, kaplin, kaplin muhafazası ile komple ünite yada motorsuz çıplak pompa teslimat seçeneği
• Mil sızdırmazlığı, mekanik salmastra veya yumuşak salmastra ile
• 4 ve 6 kutuplu motorlar

Malzemeler:
• Pompa gövdesi: EN-GJL-250
• Çark: G-CuSn5 ZnPb
• Mil: X12Cr13

• 17.000 m³/saat'e kadar debiler
• Özel motorlar ve diğer malzemeler için temasa geçiniz

A3 Blok ve norm pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma, Su temini

Isıtma, Klima, Soğutma

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Konstrüksiyon

Özellikler

Katalog

Kumanda cihazları / Paket ısı eşanjörleri
Wilo-SK
Wilo-SR Sistemi
Wilo-SD Sistemi
Wilo-Safe



1 veya 2 pompanın kumandası için kumanda cihazları

Wilo-Safe: Tüm sistemlerin zemin altı ısıtması, oksijeni bol akışkanlar için sistem ayırımı

Wilo-Safe: Komple sistem/temel cihaz, zemin altı ısıtmaların hidrolik ayırımı için

-

-

Wilo-Safe:
• Maks. işletim basıncı 6 bar
• İzin verilen sıcaklık aralığı +20 °C ilâ +90 °C
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
• Isı eşanjörü 5-24 kW

Wilo-SK: Zamanlama svici ve motor koruması trip cihazları

Wilo-SR: 4 kademeli ıslak rotorlu pompalar için kademeli kumanda cihazları veya ikiz pompa değiştirme kumandası cihazları

Wilo-SD: Kuru rotorlu tip ikiz pompalar için değiştirme cihazları

Wilo-Safe: Komple sistem hazır monte edilmiş ve basınç testinden geçirilmiştir

• Özel versiyonlar için temasa geçiniz (Wilo-Safe hariç)

A1, A2

Isıtma, Klima, Soğutma

Regülasyon cihazı
Wilo-AS Sistemi
Wilo-CR Sistemi
Wilo-CRn Sistemi
Wilo-VR-HVAC Sistemi



1 ilâ 6 pompanın kumandası için kumanda cihazları

Wilo-AS: Islak rotorlu pompalar için kademeli devir hızı regülasyonu

Wilo-CR: Devir hızı regülasyonlu ve 1 ilâ 6 pompanın paralel işletimde kumandası için konforlu regülasyonlu sistemi

-

-

Wilo-CRn Sistemi:
1 ilâ 4 paralel bağlı pompanın, entegre devir hızı regülasyonlu konforlu regülasyonu sistemi

Wilo-VR-HVAC Sistemi:
1 ilâ 4 paralel bağlı pompanın, entegre devir hızı regülasyonu için Vario regülatörü

• Özel versiyonlar için temasa geçiniz

A1, A2, A3

Isıtma, Klima, Soğutma, Su temini

Pompa Kumandası
Wilo-IR Monitörü
Wilo-IF Modülü
Wilo-Protect Modülü C
Wilo-Control AnaCon
Wilo-Control DigiCon



Pompaların bina otomasyonuna bağlantısı için Wilo-Control ürünleri

Wilo-IR Monitörü: Elektronik regülasyonlu Wilo pompaları için kızıltesi arayüzü olan uzaktan kumanda

Wilo-IF Modülleri: Stratos, TOP-E/ED, IP-E, DP-E ve IL-E/DL-E pompalarının bina otomasyonuna (BA) bağlantısı için takma modüller

-

-

Wilo-Protect Modülü C: Regülasyonsuz TOP-S/SD pompalarının bina otomasyonuna bağlantısı için takma modül

Wilo-Control AnaCon ve DigiCon: Pompaların bina otomasyonuna bağlantısı için analog ve sayısal arayüz konvertörü

• Özel versiyonlar için temasa geçiniz


A1, A2

Isıtma, Klima, Soğutma



Wilo-Smart

Su temini



Wilo-Multivert MVISE

**Isıtma, Soğutma, Havalandırma
Sirkülasyon Pompaları**
Islak Rotorlu Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A1



**Isıtma, Soğutma, Havalandırma
Kuru Rotorlu Pompalar**
Inline Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A2



**Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Su Temini
Blok, Norm ve Ayrılabilir Gövdeli Santrifüj Pompalar**
Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A3



**Su Temini
Su Temini, Yağmur Suyu Değerlendirme**
Pompalar, Sistemler ve Aksesuarlar

Katalog B1



**Su Temini
Derin Kuyu Pompaları 3" ilâ 10"**
Bina uygulamaları için pompalar ve sistemler

Katalog B2.1



**Su Temini
Derin Kuyu Pompaları 4" ilâ 24"**
Evsel ve endüstriyel su temini için pompalar ve sistemler



Katalog B2.2



**Su Temini
Yüksek basınçlı santrifüj pompalar**
Pompalar ve aksesuarlar

Katalog B3



**Su Temini
Hidroforlar**
Tekli ve çok pompalı sistemler ve aksesuarlar

Katalog B4



**Atıksu
Drenaj Pompaları**
Dalgıç pompalar, kendinden emişli pompalar ve aksesuarlar



Katalog C1



**Atıksu
Atıksu pompaları DN 32 ilâ DN 150**
Bina uygulamaları için dalgıç pompalar ve aksesuarlar



Katalog C2.1



**Atıksu
Atıksu pompaları DN 50 ilâ DN 600**
Evsel ve endüstriyel uygulamalar için dalgıç pompalar



Katalog C2.2



**Atıksu
Kirli ve atıksu terfi üniteleri, pompa istasyonları**
Pompa sistemleri ve aksesuarlar

Katalog C3



Su temini

Su Temini	Ürün Aralığı Ürün Serisi								
									</

Su temini

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

Derin kuyu pompaları
Wilo-Sub TWU



Yağmurlama, sulama, basınç yükseltme, yeraltı suyu seviyesini düşürme veya sanayi uygulamaları için sondaj deliklerinden su temin sistemi

Dalgıç motorlu pompa

310 m³/saat
220 m
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V, 50 Hz
• Akışkan sıcaklığı +3 ilâ + 30 °C
• Daldırma derinliği maks. 200 m
• Kum içeriği maks. 50 g/m³
• Su hızı min. 8 cm/s
• Saat başına şalt sayısı, maks. 20
• Koruma sınıfı IP 58
• 3" ilâ 10"

• Komple su altında kalabilir, çok kademeli dalgıç motorlu pompa

• Entegre çekvalf
• NEMA kaplin
• Trifaze motor

• Akışkanın temas ettiği parçalar korozyona dayanıklı
• Dikey veya yatay montaj olanaklıdır
• Entegre çekvalf

B2.1, B1(TWU 3" + 4")

Su temini

Paslanmaz çelik derin kuyu pompaları
Wilo-Sub TWI



Yağmurlama, sulama, basınç yükseltme, yeraltı suyu seviyesini düşürme veya sanayi uygulamaları için sondaj deliklerinden su temin sistemi

Dalgıç motorlu pompa

15 m³/saat
410 m
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V, 50 Hz
• Akışkan sıcaklığı +3 ilâ + 30 °C
• Daldırma derinliği maks. 350 m
• Kum içeriği maks. 80 g/m³
• Su hızı min. 8 cm/s
• Saat başına şalt sayısı, maks. 20
• Koruma sınıfı IP 58


• Komple su altında kalabilir, çok kademeli dalgıç motorlu pompa
• Entegre çekvalf
• Nema kaplin
• Monofaze versiyon 1~230 V, 50 Hz için kondansatörlü kumanda kutusu
• Termik motor koruması
• Aç/Kapat şalteri

• Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik pompa
• Hızlı montaj ve sökme olanağı sayesinde bakımı kolay
• Yüksek kaliteli kaplin
• Entegre çekvalf
• Dikey veya yatay montaj olanaklıdır

B2.1 Derin kuyu pompaları
3"–10"

Su temini

Paslanmaz çelik derin kuyu pompaları
NR 4
NR 6
NR 8



İçme suyu kuyuları, karlama tesisleri, eğlence parkları, kağıt endüstrisi, yüzme havuzu tekniği, fışkiye havuzları, su iyileştirme ve temini, açık deniz tesisleri, deniz suyundan tuz elde etme tesisleri, endüstri ve atıksu arıtma tesisleri (arıtılmış sular veya sekonder su devreleri)

Dikey ve yatay kuruluş için dalgıç motorlu pompa. Radyal veya yarı aksiyal çarklı tek akımlı parçalı yapım tarzı

120 m³/saat
370 m
• Nominal devir hızı:
– 2 kutuplu: 2.900 d/d (50 Hz), 3500 d/d (60 Hz)
• Maks. basma suyu sıcaklığı: 20°C daha yüksek sic. için sorunuz;
• Motor soğuması için min. akış hızı 0,1 m/s

Motorlar yapım türüne göre normal su veya içme suyu dolumludur

• Entegre çekvalflı basınç çıkışı
• Rakor bağlantısı 1 1/4" ilâ 5", ürün serisine bağlı olarak
• NEMA bağlantısı
• Hidrolik sistem komple paslanmaz çelik

B2.2 Derin kuyu pompaları
4"–24"

Su temini

Derin kuyu pompaları
6"
8"
10" ve üstü, 2 kutuplu
10" ve üstü, 4 kutuplu



İçme suyu kuyuları, karlama tesisleri, eğlence parkları, kağıt endüstrisi, yüzme havuzu tekniği, fışkiye havuzları, su iyileştirme ve temini, açık deniz tesisleri, deniz suyundan tuz elde etme tesisleri, endüstri ve atıksu arıtma tesisleri (arıtılmış sular veya sekonder su devreleri)

Dikey ve yatay kuruluş için dalgıç motorlu pompa. Radyal, yarı aksiyal veya aksiyal çarklı tek akımlı parçalı yapım tarzı

2.200 m³/saat
580 m
• Nominal devir hızı:
– 2 kutuplu: 2.900 d/d (50 Hz), 3.500 d/d (60 Hz)
– 4 kutuplu: 1.450 d/d (50 Hz), 1.750 d/d (60 Hz)
• Maks. basma suyu sıcaklığı: 20°C daha yüksek sic. için sorunuz;
• Motor soğuması için min. akış hızı 0,1 m/s (motor seçimine bağlı olarak)

• Motor sızdırmazlığı, 12" ürün serisine kadar mekanik salmastra ile, 12" üstü için sorunuz
• Motorlar yapım türüne göre normal su veya içme suyu dolumludur
• Değiştirilebilir sabit aşınma halkası

• Ürün serisine bağlı olarak, çekvalf entegredir veya sonradan takılabilir
• 8" motorlar dahil, olan kaplinler NEMA standardına göre
• Döküm veya bronz versiyon
• Özel malzemeler için sorunuz
• 8" ve daha büyük çelik çarklı pompalar istenirse çalışma noktası için hassas bir şekilde ayarlanabilirler

B2.2 Derin kuyu pompaları
4"–24"

Su temini

Dipten emişli pompalar
10" ve üstü, 2 kutuplu
10" ve üstü, 4 kutuplu



Yatay içme suyu hazneleri, su iyileştirme ve temin sistemleri, açık deniz tesisleri, endüstri ve atıksu iyileştirme (arıtılmış sular veya sekonder su devrelerinde)

Dalgıç motorlu pompalar, özel yapım şeklinde, üste takılmış motoru ve dikey montaj için altta bırakılan emiş parçası ile birlikte

1.000 m³/saat
150 m
• Nominal devir hızı:
– 2 kutuplu: 2.900 d/d (50 Hz), 3.500 d/d (60 Hz)
– 4 kutuplu: 1.450 d/d (50 Hz), 1.750 d/d (60 Hz)
• Maks. basma suyu sıcaklığı: 20°C daha yüksek sic. için sorunuz;

• Motorun sızdırmazlığı, çifte mekanik salmastra ile sağlanır
• Hidrolik sistem kauçuk yataklı ve değiştirilebilir aşınma halkalı
• Motorlar yapım türüne göre normal su veya içme suyu dolumludur

• Döküm veya bronz versiyon
• Özel malzemeler için sorunuz
• Hidrolik sistemin arzu edilen çalışma noktasına ayarı mümkündür
• Gerekli minimum dalma dikkate alınarak yarı daldırılmış vaziyette çalıştırılması olanaklıdır

B2.2 Derin kuyu pompaları
4"–24"

Su temini

VDS onaylı yangın pompaları
8" ilâ 14"



Yangın söndürme suyu temini için

Dikey ve yatay kuruluş için dalgıç motorlu pompa. Yarı aksiyal çarklı tek akımlı parçalı yapım şekli

420 m³/saat
110 m
• Nominal devir hızı:
– 2 kutuplu: 2.900 d/d (50 Hz)
• Maks. basma suyu sıcaklığı: 25°C daha yüksek sic. için sorunuz;
• Motor soğuması için min. akış hızı 0,1 m/s
• Basınç gömleği montajı için de uygundur

• Motorun sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanır
• Motorlar normal su ve içme suyu dolumlu
• Değiştirilebilir aşınma halkaları

• Sertifikalı standart ürünler, sabit karakteristik eğrili
• Sertifikalı bir çekvalfin temini de olanaklıdır
• Hidrolik sistemin arzu edilen çalışma noktasına ayarı mümkündür

Wilo-EMU Katalog No. 10

Su temini

Yatay çok kademeli santrifüj pompalar
Wilo-Economy MHL



• Su temini ve basınç yükseltme
• Ticaret ve endüstri
• Yıkama ve sprey sistemleri
• Yağmur suyu kullanımı
• Soğutma suyu ve soğuk su devreleri

Normal emişli çok kademeli pompalar

13 m³/saat
68 m
• Akışkan sıcaklığı –15 ilâ + 90 °C
• İşletim basıncı 10 bar
• Giriş basıncı 6 bar
• Koruma sınıfı IP 54

• Monoblok tasarım
• Dişli bağlantı
• Monofaze veya trifaze motor
• Monofaze motor, entegre termik motor korumalı

• Çarklar ve kademeler paslanmaz çelikten 1.4301 (AISI 304)
• Pompa gövdesi demir dökümden EN-GJL-250, KTL kaplı
• Tüm parçaların KTW ve WRAS onaylıdır
• Monofaze (EM) ve trifaze (DM) versiyon

B3 Yüksek basınçlı santrifüj pompalar

Su temini

Su temini	
Ürün Aralığı Ürün Serisi	Yatay çok kademeli santrifüj pompalar Wilo-Economy MHI
Uygulama alanı	• Su temini ve hidrofor sistemleri • Endüstriyel uygulamalar • Soğutma suyu devreleri • Yıkama ve yağmurlama tesisleri
Yapım türü	Normal emişli çok kademeli pompa
Debi Q maks. Basma yüksekliği H maks. Teknik Veriler	25 m³/saat 68 m • Akışkan sıcaklığı -15 ilâ +110 °C • İşletim basıncı 10 bar • Giriş basıncı 6 bar • Koruma sınıfı IP 54
Donanım/fonksiyon	• Paslanmaz çelik monoblok pompa • Rakor bağlantısı • Monofaze veya trifaze motor • Monofaze motor, entegre termik korumalı
Özellikler	• Akışkanla temas eden tüm parçalar paslanmaz çelikten 1.4301 (AISI 304) • Kompakt yapı şekli • İlgili tüm yapı parçaları KTW ve WRAS onaylı
Katalog	B3 Yüksek basınçlı santrifüj pompalar Su temini

Dikey, çok kademeli santrifüj pompalar Wilo-Multivert MVIS

Su temini

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Konstrüksiyon

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

Kuru Rotorlu Enerji Tasarruflu Pompalar,
Inline tipi
Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoLine-IL-E...BF
Wilo-CronoTwin-DL-E



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Elektronik regülasyonlu kuru rotorlu pompa, Inline tip, flanş bağlantılı, ve otomatik güç ayarlı

260 m³/saat
50 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -20 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 54
• Nominal çap DN 40 ilâ DN 80
• Maks. işletim basıncı 16 bar

Inline tip, tek kademeli santrifüj pompa
• Mekanik salmastra
• Flanş bağlantısı
• Laterna
• Kaplin
• Entegre elektronik devir hızı regülasyonlu motor
• DP-E, değiştirme klapei

Malzemeler:
• Pompa gövdesi ve laterna: EN-GJL-250
• Çark: Standart versiyon: EN-GJL-200 özel versiyon: G-CuSn 10
• Mil: 1.4122
• Mekanik salmastra AQ1EGG
Diğer mekanik salmastra opsiyonları mevcuttur

IL-E ve DL-E için
• Regülasyon türü Δp-c ve Δp-v
• Kontrol (aktuatör) modu (0-10 V/0-20 mA)
• Kolay kullanım sağlayan kırmızı düğme teknolojisi
• Kızılötesi arayüz (IR monitör)
• LON veya PLR ağ yolu iletişimi için eklenebilir IF modülü üzerinden opsiyonel arayüzler

IL-E ... BF için
• Regülasyon türü Δp-c
• Kontrol (aktuatör) modu (0-10 V/0-20 mA)

A2 Kuru rotorlu pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Pompalar, Inline Tip
Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Kuru rotorlu sirkülasyon pompası, Inline tip ve flanş bağlantılı

1140 m³/saat
85 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -20 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap DN 32 ilâ DN 250
• Maks. işletim basıncı 16 bar

Inline tip, tek kademeli santrifüj pompa
• Mekanik salmastra
• Flanş bağlantısında basınç ölçüm bağlantısı R 1/8
• Laterna
• Kaplin
• IEC Norm motor
• DP, değiştirme klapei

Malzemeler:
• Pompa gövdesi ve laterna: Standart versiyon: EN-GJL-250 Opsiyonel: Nodüler dökme demir EN-GJS-400-18-LT
• Çark: Standart: EN-GJL-200 Özel versiyon: Bronz döküm G-CuSn 10
• Mil: 1.4122
• Mekanik salmastra AQ1EGG
Diğer mekanik salmastra opsiyonları mevcuttur

• Motor gövdelerinde standart yağuşma suyu tahliye delikleri sayesinde uzun ve güvenli motor ömrü
• Entegre termistörlü
• KTL kaplaması sayesinde korozyon koruması
• Pompa gövdesinde vida dışı delikli ayaklarla rahat montaj

A2 Kuru rotorlu pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma

Kuru Rotorlu Blok Pompalar
Wilo-CronoBloc BL



Aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun (VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu tesisatlarında basılması için

Kuru rotorlu sirkülasyon pompası, blok tipi ve flanş bağlantılı

360 m³/saat
105 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -20 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap DN 32 ilâ DN 150
• Maks. işletim basıncı 16 bar

Tek kademeli salyangoz tip santrifüj pompa, blok tipi
• Mekanik salmastra
• Flanş bağlantısında basınç ölçüm bağlantısı R 1/8
• Laterna
• Kaplin
• IEC Norm motoru

• Performansı ve ana ebatları EN 733 normuna uygun
• Motor gövdelerinde standart yağuşma suyu tahliye delikleri sayesinde uzun ve güvenli motor ömrü
• Entegre termistörlü
• KTL kaplaması sayesinde korozyon koruması

A3 Blok ve norm pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma, Su temini

Norm Pompaları
Wilo-VeroNorm-NP
Wilo-VeroNorm-NPG



VDI 2035 normuna uygun ısıtma sularının, su-glikol karışımlarının, soğutma sularının, soğuk suların ve kullanma sularının basılması için. Belediye su temini, sulama, bina tekniği, sanayi ve santraller vb. uygulamalar için.

Tek kademeli santrifüj pompa, kaideli

3000 m³/saat
140 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -20 °C ilâ +140 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap, emiş ağızı DN 50 ilâ DN 500
• Nominal çap, basınç ağızı DN 32 ilâ DN 500
• Maks. işletim basıncı: tipine ve uygulamaya bağlı olarak 16 bar'a kadar

Tek kademeli santrifüj pompa, kaplin, kaplin koruması, motor ve kaide
• Mekanik salmastra veya salmastra kutusu
• Wilo veya ATB marka motor


Malzemeler:
• Pompa gövdesi: EN-GJL-250
• Çark: EN-GJL-250
• Mil: 1.4028

• Diğer malzemeler ve versiyonlar için sorunuz

A3 Blok ve norm pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma, Su temini

Gövdeleri Aksiyal Bölünmüş Pompalar
Wilo-ASP



VDI 2035 normuna uygun ısıtma sularının, su-glikol karışımlarının, soğutma sularının, soğuk suların ve kullanma sularının basılması için. Belediye su temini, sulama, bina tekniği, sanayi ve santraller vb. uygulamalar için.

Ayrılabilir gövdeli

3400 m³/saat
245 m
• İzin verilen sıcaklık aralığı -8 °C ilâ +120 °C
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Koruma sınıfı IP 55
• Nominal çap, emiş ağzında DN 65 ilâ DN 500
• Nominal çap, basınç tarafında DN 50 ilâ DN 400
• Maks. işletim basıncı: tipine bağlı olarak 16 veya 25 bar

1 veya 2 kademeli, blok tipi, alçak basınç santrifüj pompası
• Pompa, kaide, kaplin, kaplin muhafazası ile komple ünite yada motorsuz çıplak pompa teslimat seçeneği
• Mil sızdırmazlığı, mekanik salmastra veya yumuşak salmastra ile
• 4 ve 6 kutuplu motorlar

Malzemeler:
• Pompa gövdesi: EN-GJL-250
• Çark: G-CuSn5 ZnPb
• Mil: X12Cr13

• 17.000 m³/saat'e kadar debiler
• Özel motorlar ve diğer malzemeler için temasa geçiniz

A3 Blok ve norm pompalar

Isıtma, Klima, Soğutma, Su temini

Su temini

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

Sistem ayrımlı tek pompalı hidrofor sistemi
Wilo-Economy CO/T-1 MVI ... /ER



Şehir su şebekesinden tam otomatik su temini için
• Kullanma suyu, soğutma suyu, yangın söndürme suyu veya başka kullanım suları

Sistem ayrımlı hidrofor sistemi ve bir normal emişli yüksek basınç santrifüj pompalı

8 m³/saat
110 m
• Şebeke bağlantısı 3~230 V / 400 V, 50 Hz (diğer versiyonlar için sorunuz)
• Akışkan sıcaklığı maks. 50 °C
• İşletim basıncı 16 bar
• Giriş basıncı 6 bar
• Koruma sınıfı IP 41

• MVI ürün serisinden pompa
• PE ön tank, atmosferik havalandırılmalı (120 l)
• Akışkanla temas eden parçalar korozyona dayanıklıdır
• Borulama paslanmaz çelik 1.4571
• Basma tarafında kesme vanası
• Basma tarafında çek valf
• Flatör valfli ve seviye şalterli ön tank
• Basma tarafında 8 lt, PN 16 diyaframlı genleşme tankı
• Düşük debi korumalı

• Sistem ayrımını gerekli kılan tüm uygulamalar için kompakt, bağlanmaya hazır tesis
• MVI pompa serisinin ER-1 kumanda cihazının bileşimi ile işletim güvenilirliği sağlar

B4 Hidroforlar

Su temini

Tek pompalı hidrofor sistemi
Wilo-Economy CO-1 MVIS ... /ER
Wilo-Economy CO-1 MVI ... /ER



Şehir su şebekesinden veya bir depodan tam otomatik su temini
• Kullanma suyu, soğutma suyu, yangın söndürme suyu veya başka kullanım suları

Normal emişli yüksek basınç santrifüj pompalı hidrofor sistemi

100 m³/saat
150 m
• Şebeke bağlantısı 3~230 V / 400 V, 50 Hz (diğer versiyonlar için sorunuz)
• Akışkan sıcaklığı maks. 50 °C
• İşletim basıncı 16 bar
• Giriş basıncı 6 bar
• Kumanda basıncı kademeleri 6 / 10 / 16 bar
• Koruma sınıfı IP 41

• MVIS veya MVI ürün serisinden pompa
• Akışkanla temas eden parçalar korozyona dayanıklıdır
• Kaide paslanmaz çelik 1.4301, gövde sesi yalıtımı için yüksekliği ayarlanabilir vibrasyon önleyici
• Borulama paslanmaz çelik 1.4571
• Basma tarafında kesme vanası
• Basma tarafında çek valf
• Basma tarafında 8 lt, PN 16 diyaframlı genleşme tankı

MVIS pompalı sistemler için
• Islak rotorlu yüksek basınçlı santrifüj pompalarla sessiz çalışma
• Benzer hidrolik gücü olan geleneksel sistemlere göre 20 dB (A) daha sessiz
• ER-1 kumanda cihazı kombinasyonu ile güvenli işletim

B4 Hidroforlar

Su temini

Devir hızı regülasyonlu, tek pompalı hidrofor sistemi
Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVICE ...
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE ...



Şehir su şebekesinden veya bir depodan tam otomatik su temini
• Kullanma suyu, soğutma suyu, yangın söndürme suyu veya başka kullanım suları

Entegre devir hızı regülasyonlu normal emişli santrifüj pompalı hidrofor sistemi

97 m³/saat
150 m
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Akışkan sıcaklığı maks. 50 °C
• İşletim basıncı 16 bar
• Giriş basıncı 6 bar
• Koruma sınıfı IP 44

• MVIE veya MVICE ürün serisinden entegre frekans konvertörlü pompa
• Akışkanla temas eden tüm parçalar korozyona dayanıklıdır
• Borulama paslanmaz çelik 1.4571
• Basma tarafında kesme vanası
• Basma tarafında çek valf
• Basma tarafında 8 lt, PN 16 diyaframlı genleşme tankı

MVICE pompalı sistemler
• Entegre frekans konvertörlü ıslak rotorlu paslanmaz çelik yüksek basınç santrifüj pompalarının kullanımı sayesinde sessiz çalışma
• Benzer hidrolik gücü olan geleneksel sistemlere göre 20 dB[A] daha sessiz

B4 Hidroforlar

Su temini

Çok pompalı hidrofor sistemleri
Wilo-Economy CO 2-4 MHI ... /ER
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS ... /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI ... /CC



Konutlarda, büro ve idari binalarda, otellerde, hastahanelerde, mağazalarda ve endüstri tesislerinde tam otomatik su temini ve basınç yükseltme uygulamaları
• Kullanma suyu, soğutma suyu, yangın söndürme suyu veya başka kullanım suları

2 ilâ 6 paralel bağlı, normal emişli paslanmaz çelik yüksek basınç santrifüj pompalı hidrofor sistemi

600 m³/saat
150 m
• Şebeke bağlantısı 3~230 V / 400 V, 50 Hz
• Akışkan sıcaklığı maks. 50 °C
• İşletim basıncı 10 bar
• Giriş basıncı 6 bar
• Koruma sınıfı IP 54

• Sistem başına 2 ilâ 4 veya 2 ilâ 6 pompa
• Akışkanla temas eden parçalar korozyona dayanıklıdır
• Kaide galvanize, gövde sesi yalıtımı için yüksekliği ayarlanabilir vibrasyon önleyici takozlar
• Borulama paslanmaz çelik 1.4571
• Her pompada, emiş ve basınç tarafında, kesme vanaları
• Basma tarafında çek valfler
• Basma tarafında 8 lt, PN 16 diyaframlı kesme vanaları
• Basma tarafında basınç sensörü

• DIN 1988 normlarına uygun kompakt sistem
• 2 ilâ 4 veya 2 ilâ 6 paralel bağlı, yüksek basınçlı santrifüj pompa
• Entegre kumanda cihazları sayesinde sorunsuz olarak ayarlanabilir ve güvenilir işletim

B4 Hidroforlar

Su temini

Çok pompalı hidrofor sistemleri, devir hızı regülasyonlu
Wilo-Comfort-N-COR 2-6 MVIS ... /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 MVI ... /CC



Konutlarda, büro ve idari binalarda, otellerde, hastahanelerde, mağazalarda ve endüstri tesislerinde tam otomatik su temini ve basınç yükseltme uygulamaları
• Kullanma suyu, soğutma suyu, yangın söndürme suyu veya başka kullanım suları

Devir hızı regülasyonlu, 2 ilâ 6 paralel bağlı, normal emişli paslanmaz çelik yüksek basınç santrifüj pompalı hidrofor sistemi

600 m³/saat
150 m
• Şebeke bağlantısı 3~230 / 400 V, 50 Hz
• Akışkan sıcaklığı maks. 50 °C
• İşletim basıncı 16 bar
• Giriş basıncı 6 bar
• Koruma sınıfı IP 44

• Sistem başına 2 ilâ 6 pompa
• Dahili frekans konvertörlü pano ile kademesiz regülasyon
• Akışkanla temas eden parçalar korozyona dayanıklıdır
• Kaide galvanize, gövde ses yalıtımı için yüksekliği ayarlanabilir vibrasyon önleyici takozlar
• Borulama paslanmaz çelik 1.4571
• Her pompada, emiş ve basınç tarafında, kesme vanaları
• Basma tarafında çek valfler
• Basma tarafında 8 lt, PN 16 diyaframlı kesme vanaları
• Basma tarafında basınç sensörü

• DIN 1988 normunun tüm şartlarına uygun kolay kurulumlu sistem
• 2 ilâ 6 paralel bağlı, dikey, yüksek basınçlı santrifüj pompa
• Devir hızı regülasyonlu

B4 Hidroforlar

Su temini

Devir hızı regülasyonlu, çok pompalı hidrofor sistemleri
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MHIE ... /VR
Wilo-Comfort-N-Vario-COR 2-4 MVICE ... /VR
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE ... /VR



Konutlarda, büro ve idari binalarda, otellerde, hastahanelerde, mağazalarda ve endüstri tesislerinde tam otomatik su temini ve basınç yükseltme uygulamaları
• Kullanma suyu, soğutma suyu, yangın söndürme suyu veya başka kullanım suları

Devir hızı regülasyonu entegre, 2 ilâ 4 paralel bağlı, normal emişli paslanmaz çelik yüksek basınç santrifüj pompalı hidrofor sistemi

380 m³/saat
150 m
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 / 60 Hz, tipine bağlı olarak 1~230 V, 50/60 Hz
• Akışkan sıcaklığı maks. 70 °C
• İşletim basıncı 10 bar
• Giriş basıncı 6 bar
• Koruma sınıfı IP 54

• Sistem başına 2 ilâ 4 pompa
• Entegre frekans konvertörlü pompalarla kademesiz regülasyon işletimi
• Akışkanla temas eden parçalar korozyona dayanıklıdır
• Kaide galvanize, gövde ses yalıtımı için Borulama paslanmaz çelik 1.4571
• Her pompada, emiş ve basınç tarafında, kesme vanaları
• Basma tarafında çek valfler
• Basma tarafında 8 lt, PN 16 diyaframlı kesme vanaları
• Basma tarafında basınç sensörü

• Entegre frekans konvertörlü yüksek basınçlı santrifüj pompaları sayesinde mükemmel fiyat/performans oranıyla kompakt bir sistemdir
• Çok geniş regülasyon aralığı
• PTC üzerinden entegre motor koruması
• Düşük debi durumunda otomatik durdurma sağlayan dahili kuru çalışma önleme sistemi

B4 Hidroforlar

Su temini

Su temini

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü


Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

Basınç gömlekli derin kuyu pompaları
NR 4
NR 6
NR 8



Kullanma suyu şebekeleri ve soğutma devrelerinde basınçlandırma için

Paslanmaz çelik dalgıç motorlu pompalar, paslanmaz çelikten bir ceket içerisine monte edilir

120 m³/saat
370 m

- Nominal devir hızı:
2 kutuplu: 2.900 d/d (50 Hz),
3.500 d/d (60 Hz)
- Maks. basma suyu sıcaklığı: 20°C daha yüksek sic. için sorunuz;
- Motor etrafındaki akış min. 0,1 m/s (motor seçimine bağlı olarak)
- Basınç gömleğine takılmıştır

- Motorlar yapım türüne göre kullanma veya içme suyu ile doldurulur


Rakorlu bağlantı 1 1/4" ilâ 5", ürün serisine göre

- NEMA bağlantısı
- Hidrolik sistem komple paslanmaz çelik
- Basınç gömleğine takılmıştır

B2.2 Derin kuyu pompaları
4" – 24"

Su temini

Basınç gömlekli derin kuyu pompaları
6"
8"
10" ve üstü, 2 kutuplu
10" ve üstü, 4 kutuplu



Kullanma suyu şebekeleri ve soğutma devrelerinde basınçlandırma için

Tek akımlı parçalı yapım şeklinde dalgıç motorlu pompalar, radyal ilâ aksiyal çarklı, paslanmaz çelikten bir boru gömleğine takılı edilir

2.200 m³/saat
580 m

- Nominal devir hızı:
2 kutuplu: 2.900 d/d (50 Hz),
3.500 d/d (60 Hz)
– 4 kutuplu: 1.450 d/d (50 Hz),
1.750 d/d (60 Hz)
- Maks. basma suyu sıcaklığı: 20°C daha yüksek sic. için sorunuz;
- Motor etrafındaki akış min. 0,1 m/s (motor seçimine bağlı olarak)
- Basınç gömleğine takılmıştır

- Motorun sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanır
- Motorlar yapım türüne göre kullanma veya içme suyu ile doldurulur
- Değiştirilebilir aşınma halkaları

- 8" motorlar da dahil olmak üzere kaplinler NEMA standardına göre
- Döküm veya bronz versiyon
- Özel malzemeler için sorunuz
- 8" ve daha büyük pompalarda hidrolik sistem arzu edilen çalışma noktasına ayarlanabilir ve metal çark imkanı vardır
- Çekvalf, basınç gömleğinin çıkış ağzına takılabilir

B2.2 Derin kuyu pompaları
4" – 24"

Su temini

Wilo-Comfort COR 6 MVI

Atıksu

Wilo-EMU Megaprop TR

**Isıtma, Soğutma, Havalandırma
Sirkülasyon Pompaları**
Islak Rotorlu Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A1



**Isıtma, Soğutma, Havalandırma
Kuru Rotorlu Pompalar**
Inline Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A2



**Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Su Temini
Blok, Norm ve Ayrılabilir Gövdeli Santrifüj Pompalar**
Pompalar ve Aksesuarlar

Katalog A3



**Su Temini
Su Temini, Yağmur Suyu Değerlendirme**
Pompalar, Sistemler ve Aksesuarlar

Katalog B1



**Su Temini
Derin Kuyu Pompaları 3" ilâ 10"**
Bina uygulamaları için pompalar ve sistemler

Katalog B2.1



**Su Temini
Derin Kuyu Pompaları 4" ilâ 24"**
Evsel ve endüstriyel su temini için pompalar ve sistemler



Katalog B2.2



**Su Temini
Yüksek basınçlı santrifüj pompalar**
Pompalar ve aksesuarlar

Katalog B3



**Su Temini
Hidroforlar**
Tekli ve çok pompalı sistemler ve aksesuarlar

Katalog B4



**Atıksu
Drenaj Pompaları**
Dalgıç pompalar, kendinden emişli pompalar ve aksesuarlar



Katalog C1



**Atıksu
Atıksu pompaları DN 32 ilâ DN 150**
Bina uygulamaları için dalgıç pompalar ve aksesuarlar



Katalog C2.1



**Atıksu
Atıksu pompaları DN 50 ilâ DN 600**
Evsel ve endüstriyel uygulamalar için dalgıç pompalar



Katalog C2.2



**Atıksu
Kirli ve atıksu terfi üniteleri, pompa istasyonları**
Pompa sistemleri ve aksesuarlar

Katalog C3



Atıksu

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

Dalgıç drenaj pompaları
Wilo-Drain TM/TMW



Temiz veya az kirli suların basılması için

- haznelerden, bacalardan, çukurlardan
- sel ve su baskınlarında
- bodrum girişlerinin veya bodrumların drenajında

Bodrum tahliye pompası

16 m³/saat
9 m

- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Koruma sınıfı IP 68
- Daldırma derinliği maks. 3 m
- Akışkan sıcaklığı 3 °C ilâ 35 °C, kısa süreli olarak 3 dak. maks. 90 °C
- Kablo uzunluğu tipine bağlı olarak 3 ilâ 10 m
- Serbest geçiş, tipine göre 3 ilâ 10 mm
- Çıkış bağlantısı tipine göre Rp 1 veya Rp 1 1/4

- Tak-çalıştır
- Motor denetimi sıcaklık kontrolü ile
- Soğutma ceketi
- Bağlantı kablosu
- Hortum bağlantısı (tipe bağlıdır)

- TMW'deki türbülans yaratıcı ile temiz pompa çukuru
- Yüzeyden emiş 5 mm'ye kadar (TM 25/6 için)
- Akışkandan kaynaklanan koku olmaz
- Kurulması kolaydır
- İşletim güvenilirliği yüksektir
- Kullanımı basittir

C1 Drenaj pompaları

Atıksu

Dalgıç drenaj pompaları
Wilo-EMU KE



İnşaat çukurları, bodrum katları, maden kuyuları ve havuzlardan su tahliyesi

Yağ dolu motor tasarımı

24 m³/saat
16 m

- Nominal devir hızı 2.900 d/d
- İşletim türü S1
- Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
- Açık tip pompa çarkı ile
- Sızdırmazlık mekanik salmastra
- Koruma sınıfı IP 68
- Serbest geçiş maks. 10 mm
- Basınç çıkışı 1 1/4"

- Dönme yönünden bağımsız mekanik salmastra
- Yağ dolu motor, sıcak akışkanda veya su üstüne çıkmış motorda sürekli çalışmayı garanti eder
- Korozyona dayanıklı bileşenler
- Sağlam alüminyum gövde

- Akışkan tarafındaki mekanik salmastra komple silisyum karbür
- Uzun ömürlüdür, bakım maliyeti düşüktür

Wilo-EMU Katalog No. 5

Atıksu

Dalgıç drenaj pompaları
Wilo-EMU KS



İnşaat çukurlarının, bodrum katlarının, maden kuyuları ve havuzların su tahliyesi ile çeşme ve süs havuzlarında kullanılabilir

Taşınabilir ve sabit kullanım için drenaj pompası

340 m³/saat
72 m

- Nominal devir hızı 2.900 d/d
- İşletim türü S1
- Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
- Koruma sınıfı IP 68
- Sızdırmazlık çifte mekanik salmastra
- Özel malzemeler için sorunuz
- Bakım gerektirmeyen rulmanlar

- Dönme yönünden bağımsız mekanik salmastra
- Yağ dolu motor, sıcak akışkanda veya su üstüne çıkmış motorda sürekli çalışmayı garanti eder
- Korozyona dayanıklı bileşenler

- Pompa parçaları istek üzerine özel malzemedan temin edilebilir
- Birçok tipte seramik kaplama ile aşınma korunması mümkündür

C1 Drenaj pompaları

Atıksu

Dalgıç atıksu pompaları
Wilo-EMU FA



Evsel ve endüstriyel atık suların basılması için

- Saha drenajı
- Atıksu yönetimi
- Çevre ve arıtma teknolojisi
- Sanayi ve proses teknolojisi

Taşınabilir ve sabit kullanım için dalgıç atıksu pompası

5.400 m³/saat
95 m

- Tek kademeli, su altında kalabilir monoblok tasarım
- İşletim türü S1
- Koruma sınıfı IP 68
- Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
- Daha yüksek akışkan sıcaklıkları için sorunuz
- Mekanik salmastra komple silisyum karbür
- Kısa, ortak pompa ve motor mili
- Sürekli yağlanan rulmanlar

- Islak ve kuru montaj için pompalar
- ATEX ve FM normuna göre patlama korumalı versiyonlar
- Uzun, arızasız işletim için demir dökümden ağır ve sağlam yapı

- Agresif akışkanlara karşı kaplamalar için sorunuz
- Aşınmaya karşı kaplamalar neredeyse tüm tipler için olanaklı
- Özel malzemeler için sorunuz
- Çarkın çalışma noktasına ayarlanması olanaklıdır

C2.2, C1 (seçilen modele göre)

Atıksu

Dalgıç drenaj pompaları
Wilo-Drain TS 40
Wilo-Drain TS 50
Wilo-Drain TS 65



Maksimum ø 10 mm katı madde içeren kirli suların basılması için

- Ev ve saha drenajı
- Çevre ve arıtma teknolojisi
- Sanayi ve proses teknolojisi

Dalgıç drenaj pompaları

52 m³/saat
24 m

- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz veya 3~400 V, 50 Hz
- Koruma sınıfı IP 68
- Daldırma derinliği 5 ilâ 10 m
- Akışkan sıcaklığı 3 °C ilâ 35 °C
- Serbest küresel geçiş 10 mm
- Çıkış bağlantısı, tipe göre Rp 1, Rp 1 1/4 veya Rp 2 1/2 3

- Tak-çalıştır, 1~230 V ve versiyon A için
- Motor denetimi sıcaklık üzerinden, 3~400~V versiyonunda
- TS 50 ve TS 65 için patlama koruması
- Bağlantı kablosu 10 m
- Bağlantı kablosu ayrılabilir
- Entegre çekvalf, TS 40 için
- Hortum bağlantısı, TS 40 için

- Inox ve kompozit
- Ağırlığı düşüktür
- Bağlantı kablosu çözülebilir
- Versiyon A için çözülebilir şamandıra şalteri
- 3~ pompalarda termistör standart

C1 Kirli su pompaları

Atıksu

Dalgıç atıksu pompaları
Wilo-Drain TP 50
Wilo-Drain TP 65



Kaba, kirli akışkanların basılması için

- Ev ve saha drenajı
- Atıksu yönetimi
- Çevre ve arıtma teknolojisi
- Sanayi ve proses teknolojisi

Dalgıç atıksu pompalar

60 m³/saat
21 m

- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz veya 3~400 V, 50 Hz
- Çektiği güç P1 1,0 ilâ 2,9 kW
- Koruma sınıfı IP 68
- Daldırma derinliği maks. 10 m
- Akışkan sıcaklığı 35°C
- Kablo uzunluğu 10 m
- Serbest küresel geçiş 44 mm
- Çıkış bağlantısı tipe göre DN 50 / DN 65

- Pirize takılmaya hazır (versiyon A)
- Motor denetimi sıcaklık üzerinden (TP 50 1~230 V ve TP 65 için)
- Patlama koruması (TP 65 3~400 V için)
- Bağlantı kablosu 10 m
- Takılı şamandıra şalteri (versiyon A)
- Kondanzatör kutusu, 1~230 V (TP 50 için)

- Inox ve kompozit
- Bağlantı kablosu çözülebilir
- Patlama korumalı versiyon (tipe bağlı olarak)
- Geniş kapasite aralığı

C1 Kirli su pompaları

Atıksu

Kendinden emişli drenaj pompaları
Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC



Yabancı madde miktarı az olan kirli suların basılması

- İnşaat çukurları ve göletlerde
- Bahçelerin ve yeşil alanların sulanması
- Genel drenaj
- Mobil su tahliyesi

Kuru montajlı ve kendinden emişli kirli su pompaları

72 m³/saat
47 m

- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz veya yanmalı motorla tahrik
- Akışkan sıcaklığı 3 °C ilâ 35 °C
- Serbest geçiş aralığı tipe bağlıdır 5 ilâ 12 mm
- Bağlantı Rp 1 1/2 ilâ G3

Taşınabilir kendinden emişli santrifüj pompa, versiyona göre şasi veya el arabası üzerinden monte edilmiştir

- İşletim güvenilirliği yüksektir
- Tuzlu suyu karşı dayanıklı
- Kullanımı basit
- Kumandası basit

C1 Kirli su pompaları

Atıksu

Atıksu

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

Dalgıç atıksu pompaları
Wilo-EMU FA RF-Modelleri



Aritma tesisleri veya arıtma endüstri uygulamaları

Dalgıç atıksu pompaları

90 m³/saat
30 m
• Tek kademeli, su altında kalabilir blok ünite
• İşletim türü S1
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
Daha yüksek akışkan sıcaklıkları için sorunuz
• Mekanik salmastra komple silişyum karbür
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt imkanı

• Islak montaj için pompalar
• ATEX normuna göre patlama korumalı versiyonlar
• Uzun, arızasız işletim için 1.4581 (V4A) çelikten ağır, sağlam versiyon

Çarkın çalışma noktasına ayarlanması olanaklıdır

C2.2 Atıksu pompaları

Atıksu

Dalgıç atıksu pompaları
Wilo-EMU FA, karıştırma düzenekli



Kum tutucularda kumun veya arıtma çamurunun basılması için

Dalgıç atıksu pompaları

400 m³/saat
28 m
• Tek kademeli, su altında kalabilir blok ünite
• İşletim türü S1
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
Daha yüksek akışkan sıcaklıkları için sorunuz
• Mekanik salmastra komple silişyum karbür
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt imkanı

• Islak ve kuru montaj için pompalar
• ATEX ve FM normuna göre patlama korumalı versiyonlar
• Uzun, arızasız işletim için demir dökümden ağır, sağlam versiyon

Diğer seçenekler:
• Agresif akışkanlara karşı kaplamalar
• Aşınmaya karşı kaplama
• Özel malzemeler
• Çarkın çalışma noktasına düşürülmesi

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Dalgıç atıksu pompaları
Wilo-EMU KPR



Yağmur suyu, sulama, soğutma suyu, çamurlar, arıtılmış atıksular

Dikey pervane pompası

9.500 m³/saat
7,5 m
• İşletim türü S1
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
• Kısa, ortak pompa ve motor mili
• Sürekli yağlanan rulmanlar

• Boru içine monte edilmek üzere ıslak montaj pompaları
• Uzun, arızasız işletim için demir dökümden ağır, sağlam versiyon

• Pervane ayarı manuel olarak yapılabilir

C2.2 Atıksu pompaları

Atıksu

Yoğuşma suyu pompaları
Wilo-DrainLift Con



Yoğuşma sularının basılması
• Yoğuşma kazanlı sistemlerle ısı üretiminde
• Klima ve soğutma tesislerinde (örn. buzdolapları, soğutma vitrinleri, buharlaştırmacılar)

Yoğuşma suyu pompaları

0,35 m³/saat
6 m
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
• İşletim türü S3
• Akışkan sıcaklığı maks. 80 °C
• Koruma sınıfı IP 20
• Basınç bağlantısı 12 mm
• Giriş bağlantısı 19/24 mm
• Hazne brüt hacmi 1,5 l

• Tak-çalıştır
• Flatör ile seviye kontrolü
• Gerilimsiz kontaklar üzerinden alarm sinyali
• Entegre çekvalf
• Montaj malzemeleri
• 5 m hortum

• Sessiz işletim
• 2 giriş ağzı
• Standart olarak alarm kontaklı
• Montajı rahat
• Değiştirilebilir giriş/çıkış bağlantısı

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

Atıksu terfi üniteleri
Wilo-DrainLift TMP



Katı madde içermeyen evsel atıksuların, lifli atıklar içermeyen yıkama sularının, duş ve banyo sularının (kloruz) basılması için

Atıksu terfi üniteleri

8,5 m³/saat
8 m
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
• İşletim türü S1
• Akışkan sıcaklığı maks. 45 °C, kısa süreyle (3 dak.) 75 °C
• Hava tahliye bağlantısı 25 mm
• Koruma sınıfı IP 44
• Hazne brüt hacmi 17 l
• Kumanda hacmi 2,6 l

• Tak-çalıştır
• Pnömatik basınç sensörü ile seviye kontrolü
• Entegre çekvalf
• Montaj malzemeleri
• Aktif karbon filtresi

• Modern tasarım
• 110 mm yüksekliğinden duş tahliyeleri
• Entegre dalgıç pompa sayesinde sessiz işletim

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

Zemin altına montaj için kirli su terfi üniteleri
Wilo-DrainLift Box



• Su basma tehlikesi olan odaların
• Garaj girişlerinin
• Bodrum inişlerinin
• Duşların
• Lavabolann ve benzeri alanların otomatik tahliyesi için

Zemin altına montaj için kirli su terfi üniteleri

18 m³/saat
10,5 m
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
• İşletim türü S3, % 25
• Akışkan sıcaklığı maks. 35 °C
• Koruma sınıfı IP 67
• Hazne brüt hacmi 85 l
• Kumanda hacmi 22 veya 30 lt

• Tak-çalıştır
• Plastik hazne, hazır monte edilmiş kirli su pompalı, kumandalı, basınç hatlı ve entegre çekvalfli
• Topraklı fişli elektrik bağlantı kablosu
• Motor denetimi sıcaklık üzerinden (WSK)
• Flatör ile seviye kontrolü

• Entegre pompa ve çekvalf sayesinde montajı rahat
• Hazne hacmi büyük
• Bakımı rahattır

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

Küçük atıksu terfi üniteleri
Wilo-DrainLift KH 32



Doğal eğimle kanal sistemine verilemeyen tek bir tuvaletin veya ek bir lavabonun atıksuyunu basmak için

Küçük atıksu terfi üniteleri

4 m³/saat
5,5 m
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
• İşletim türü: Aralıklı işletim S3, 28 %
• Akışkan sıcaklığı maks. 35 °C
• Küresel geçiş 10 mm
• Min. giriş yüksekliği (en düşük seviyeden OK girişine kadar) 180 mm
• Koruma sınıfı IP 44
• Hazne brüt hacmi 17 l
• Kumanda hacmi 2,6 l

• Tak-çalıştır
• Pnömatik basınç sensörü ile seviye kontrolü
• Çekvalf
• Sızdırmaz giriş
• Basınç hattı bağlantısı montaj seti
• Sabitleme malzemesi
• Aktif karbon filtresi

• Modern, yerden tasarruf sağlayan tasarım
• Kendinden emişli, doğrudan tuvalet bağlantılı basit montaj

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

Atıksu

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

1 pompalı kompakt atıksu terfi üniteleri
Wilo-DrainLift S



Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen atıksuların basılması için

1 pompalı kompakt atıksu terfi üniteleri

44 m³/saat
6,8 m
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz veya 3~400 V, 50 Hz
• İşletim türü S3, %15
• Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C, kısa süreyle 60 °C
• Küresel geçiş 40 mm
• Min. giriş yüksekliği (en düşük seviyeden OK girişine kadar) 180 mm
• Koruma sınıfı (kumanda cihazsız) IP 67
• Hazne brüt hacmi 45 l
• Kumanda hacmi 20 l

• Tak-çalıştır
• Motor üzerinde sıcaklık sensörü
• Pnömatik basınç sensörü ile seviye kontrolü
• Gerilimsiz kontak
• Pompa kablosu çıkartılabilir
• Çekvalf
• Giriş sızdırmazlığı
• Giriş deliği için dairesel kesici
• Hava tahliyesi için hortum bağlantısı
• Manüel diyaframlı pompa için hortum bağlantısı
• Sabitleme malzemesi
• Ses yalıtım malzemesi

• Seçilebilir girişler
• Duvar önüne montaj imkanı
• Ağırlığı düşüktür
• Yerden tasarruflu montaj
• Montaj derinliği yalnızca 30 cm

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

1 veya 2 pompalı atıksu terfi üniteleri
Wilo-DrainLift M
Wilo-DrainLift L
Wilo-DrainLift XL



Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen atıksuların basılması için

1 veya 2 pompalı atıksu terfi üniteleri

40 m³/saat
20 m
• Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz veya 3~400 V, 50 Hz
• İşletim türü S3, %15
• Maks. akışkan sıcaklığı 60 °C
• Küresel geçiş 45 mm
• Min. giriş yüksekliği (en düşük seviyeden OK girişine kadar) 180 mm
• Koruma sınıfı (kumanda cihazsız) IP 67
• Hazne brüt hacmi, tipe bağlı olarak, 90 ilâ 130 l
• Kumanda hacmi, tipe bağlı olarak 30 ilâ 40 l


• Tak-çalıştır
• Motor üzerinde sıcaklık sensörü
• Flatör ile seviye kontrol
• Elektrik şebekesinden bağımsız alarm
• Gerilimsiz kontak
• Pompa kablosu çıkartılabilir
• Çekvalf
• Giriş sızdırmazlığı
• Giriş deliği için dairesel kesici
• Hava tahliyesi için hortum bağlantısı
• Manüel diyaframlı pompa için hortum bağlantısı
• Basınç hattı bağlantısı montaj seti
• Sabitleme malzemesi
• Ses yalıtım malzemesi
• Kumanda cihazı

• Serbest seçilebilir girişler
• Ağırlığı düşüktür
• Elektrik şebekesinden bağımsız alarm
• Entegre çekvalf
• Hazne hacmi büyük

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

İki kuru pompalı atıksu terfi üniteleri
Wilo-DrainLift XXL



Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen atıksuların basılması için

İki kuru pompalı atıksu terfi üniteleri

180 m³/saat
18,5 m
• Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• İşletim türü S3
• Maks. akışkan sıcaklığı 40 °C, kısa süreyle 65 °C
• Küresel geçiş 80 mm
• Min. giriş yüksekliği (en düşük seviyeden OK girişine kadar) 700 mm
• Koruma sınıfı (kumanda cihazsız) IP 68
• Hazne brüt hacmi 400 / 800 l
• Kumanda hacmi 200/400 l

• Soğutma ceketi
• Motor üzerinde sıcaklık ve sıvı kaçak sensörü
• Şamandıra şalteri ile seviye kumandası
• Gerilimsiz kontak
• Pompa kablosu çıkartılabilir
• Hava tahliyesi için hortum bağlantısı
• Manüel diyaframlı pompa için hortum bağlantısı
• Basınç hattı bağlantısı montaj seti
• Sabitleme malzemesi
• Kumanda cihazı

• Hazne hacmi büyük
• Ağırlığı düşüktür
• Geniş performans aralığı
• Sürekli çalışmaya uygun

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

Plastik hazneli rögar sistemleri
Wilo-DrainLift WS 40
Wilo-DrainLift WS 50



Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen atıksuların basılması için

Plastik hazneli rögar sistemleri

60 m³/saat
28 m
• Geri kazanılabilir PE-HD malzemeden pompası çıkuru
• Bükümlü tasarım sayesinde yük taşıma özelliği
• Girişler sahada seçilebilir
• Giriş hattı DN 100
• Hava tahliyesi hattı bağlantısı DN 70
• Basınç hattındaki maks. basınç 6 bar

• Giriş bağlantısı seçenekleri
• Opsiyonel baca uzatması sayesinde esnek kullanım olanağı
• Wilo-Drain TP 50, TP 65 pompaları kullanıldığında su üstü borulama sayesinde pompaların kolay montajı ve bakımı
• Wilo-Drain MTS 40 ... bıçaklı pompalarıyla da temin imkanı

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

Plastik hazneli baca istasyonları
Wilo-DrainLift WS 625



Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen atıksuların basılması için

Plastik hazneli rögar sistemleri

18 m³/saat
27 m
• Geri kazanılabilir PE malzemeden pompası çıkuru
• Bükümlü tasarım sayesinde yük taşıma özelliği
• 4 yükseklikte temin edilebilir, 1.200, 1.500, 1.800 ve 2.100 mm
• Baca kapakları standart, insan ve araç yüklerine uygun seçenekler
• Basınç hattındaki maks. basınç 6 bar (MTS 40) veya 4 bar

• Baca çapı küçüktür (625 mm)
• Farklı yapım yükseklikleri sayesinde esnek kullanım olanağı
• Entegre armatürler ve sızdırmazlıklar sayesinde komple ünite
• Opsiyonel kapağa göre üstüne basılabilir veya üstünden araçla geçilebilir

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

Plastik hazneli baca istasyonları
Wilo-DrainLift WS 900
Wilo-DrainLift WS 1100



Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen atıksuların basılması için

Plastik hazneli rögar sistemleri


125 m³/saat
37 m
• Geri kazanılabilir PE malzemeden pompası çıkuru
• 2 veya 4 yanal kanatla yüksek su üstüne çıkma emniyeti
• 2/4 giriş, sahada seçilebilir
• Baca zemininin yarı küresel yapısı sayesinde yüksek sağlamlık
• Su seviyesi üzerinde borulama
• İçeri asılan tutma çubuğu ile montaj sayesinde seviye sensörüne kolay erişim
• Maks. trafik yükü 5 kN/m² (DIN EN 124, Grup1 normuna göre)
• Basınç hattındaki maks. basınç 6 bar

• Çökelti bırakmayan tasarım
• Yarı küresel baca zemini sayesinde yüksek dayanıklılık
• 2 veya 4 giriş, sahada seçilebilir

C3 Terfi üniteleri

Atıksu

Betondan mamül terfi istasyonları
Wilo-DrainLift WB



Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen atıksuların basılması için

Betondan mamül terfi istasyonları

400 m³/saat
28 m
• Monolitik, statik kontrolden geçmiş su geçirmez betondan imal edilmiştir
• Tekli veya ikiz pompa tesisleri
• Komple borulama ve gerekli tüm armatürlerle

• Müşterilere özel versiyonlar

Sorunuz



Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen atıksuların basılması için

PEHD'den mamül yeraltı pompa istasyonu

Sorunuz
Sorunuz
Bağlanmaya hazır pompa istasyonu
• Islak montaj atıksu pompalı
• Kuru montaj atıksu pompalı ve katı madde ayırma sistemli

Basılan akışkanlar

Konstrüksiyon


Donanım/fonksiyon

Katı madde ayırma sisteminde
• Bakım ve işletim maliyeti düşüktür
• Pompa odası kuru, temiz ve kokusuz
• İkiz pompa tesislerinde tesis, pompalardan biri bakımda olsa da tamamıyla işler kalır
• Aşınması azdır

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Wilo-EMU Miniprop TR 14 ilâ TR 28



Pompa haznelerinde çökelmelerin meydana gelmesi ve yüzer katmanların oluşması önlenir. Küçük aktif çamur havuzlarında kullanım

Kompakt, direkt akuple, dalgıç motorlu karıştırıcı

0,03 ilâ 0,15 m³/saat
0,5 ilâ 1,3 kW $P_{nominal}$ 50 Hz
• Su altında kalabilir blok ünite
• İşletim türü S1
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
• Mekanik salmastra silisyum karbür
• Pervane PUR ve A4 malzemesinden temin edilebilir
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt imkanı

Kuru madde içeriği %3'ten küçük atıksular

• Aynı eksene yerleştirilmiş motor, salmastra ve pervane
• Geriye yatık kanatları sayesinde büyük ölçüde tıkanmayan pervane konstrüksiyonu
• Patentli temizleme helezonu, pervane kaplaması Ceram olanaklı
• Sıvı kaçak sensör takılabilir


• Sabit ve mobil kullanım
• Özel çerçeve sayesinde dikey döndürme olanağı
• Yatay döndürülebilirlik +/- 60°
AVU veya boru montajı sayesinde
• Sıvı kaçak sensörü imkanı

• Ağırlığı düşüktür
• Patlama korumalı, kaplamalı ve mil malzemeleri versiyonları için sorunuz

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Wilo-EMU Uniprop TR 22 ilâ TR 90-2



Pompa suyu haznelerinde çökelmelerin meydana gelmesi ve yüzer katmanların oluşması önlenir. Havalandırma havuzlarında ve çamur depolarında kullanım. Aritma tekniğinde, su tahliyesinde, endüstride, tarımda ve atıksu terfi istasyonlarında kullanım

Kompakt, direkt akuple, dalgıç motorlu karıştırıcı (TR 40'a kadar) veya orta hızla çalışan, gezegen dişli ile donatılmış dalgıç motorlu karıştırma düzeni (TR 90-2'a kadar).

0,09 ilâ 1,41 m³/saat
1,1 ilâ 18,5 kW $P_{nominal}$ 50 Hz
• Su altında kalabilir blok ünite
• İşletim türü S1
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
• Mekanik salmastra silisyum karbür
• Pervane PUR ve A4 malzemesinden temin edilebilir
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt imkanı

Kuru madde içeriği %3'e kadar olan atıksular, %10'a kadar olan arıtma çamurları için

• Aynı eksene yerleştirilmiş motor, salmastra ve pervane
• Kızak çerçevesinin montajı için motor gövdesinde flanş plakası
• Geriye yatık kanatları sayesinde büyük ölçüde tıkanmayan pervane konstrüksiyonu
• Pervane kaplaması Ceram olabilir
• Sıvı kaçak sensör takılabilir
• TR 50-2'den itibaren 1 kademeli gezegen dişli sayesinde devir hızı düşürme

• Sabit ve mobil kullanım
• Özel çerçeve sayesinde dikey döndürme olanağı
• Yatay döndürülebilirlik +/- 60°
AVU sayesinde
• Sıvı kaçak sensörü imkanı

• Montajı rahat pervane tasarımı
• Patlama korumalı, gövde ve pervane kaplamalı versiyonlar için sorunuz

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Wilo-EMU Maxiprop TR 215 ilâ TR 225



Aktif çamur tanklarının karıştırılması ve sirkülasyonu ve oksidasyon hendeklerinde akış hızlarının sağlanması

Kompakt, düşük hızlı, iki kademeli gezegen dişli ile donatılmış dalgıç motorlu karıştırma düzeni

0,78 ilâ 4,25 m³/saat
1,1 ilâ 4,5 kW $P_{nominal}$ 50 Hz
• Su altında kalabilir blok ünite
• İşletim türü S1
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
• Mekanik salmastra silisyum karbür
• Pervane PUR ve A4 malzemesinden temin edilebilir
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt imkanı

Kuru madde içeriği %1'e kadar olan aktif çamurlar

• Aynı eksene yerleştirilmiş motor, salmastra ve pervane
• Çerçevenin veya kaydırma kızaklarını alması için motor gövdesinde flanş plakası
• Geriye yatık kanatları sayesinde büyük ölçüde tıkanmayan pervane konstrüksiyonu
• Sıvı kaçak sensör takılabilir
• 2 kademeli gezegen dişlisi sayesinde devir hızı azaltımı
• Pervane göbeği GGG 40'dan mamül

• Tripod kızak sistemi
• Karıştırma düzeneklerinin konumlandırması sabittir
• Sıvı kaçak sensörü imkanı

• Montajı rahat pervane tasarımı
• Patlama korumalı, gövde ve pervane kaplamalı versiyonlar için sorunuz

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Wilo-EMU Megaprop TR 315 ilâ TR 325



Aktif çamur tanklarının karıştırılması ve sirkülasyonu ve oksidasyon hendeklerinde akış hızlarının sağlanması

Kompakt, düşük hızlı, iki kademeli gezegen dişli ile donatılmış dalgıç motorlu karıştırma düzeni

0,89 ilâ 4,2 m³/saat
1,1 ilâ 4,5 kW $P_{nominal}$ 50 Hz
• Su altında kalabilir blok ünite
• İşletim türü S1
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
• Mekanik salmastra silisyum karbür
• Pervane PUR ve A4 malzemesinden temin edilebilir
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt imkanı

Kuru madde içeriği %1'e kadar olan aktif çamurlar

• Aynı eksene yerleştirilmiş motor, salmastra ve pervane
• Çerçevenin veya kaydırma kızaklarını alması için motor gövdesinde flanş plakası
• Geriye yatık kanatları sayesinde büyük ölçüde tıkanmayan pervane konstrüksiyonu
• Sıvı kaçak sensör takılabilir
• 2 kademeli gezegen dişlisi sayesinde devir hızı azaltımı
• Pervane göbeği GGG 40'dan mamül


• Sabitleme, sağlam duran statif birimleri üzerinde
• Karıştırma düzeneklerinin konumlandırması verilir
• Sıvı kaçak sensörü imkanı

• Montajı rahat pervane tasarımı
• Patlama korumalı, gövde ve pervane kaplamalı versiyonlar için sorunuz

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

AVU 50 ilâ 140 AVMS ve AVUS



Dalgıç karıştırıcılar için kızak sistemi

Kaynaklı konstrüksiyon

Standart malzeme galvaniz çeliklidir; A2 (1.4301) ve A4 (1.4571) opsiyonel

• 30"ye varan zemin eğimlerinin dengelenmesi için döndürülebilir kızak sistemi
• Döndürülebilirliği 15"lik adımlarla verilmiştir
• Karıştırıcının serbestçe dışarıya alınması sağlanır

AVU:
Dalgıç karıştırıcının yatay montaj açısı ayarlanabilir

AVMS ve AVUS:
Montaj pozisyonu önceden belirlenmiş olan tripod kızak sistemiyle sabit olarak montaj yapılır

• Özel kontrüksiyonlar için sorunuz

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Ceraskal sistemleri HHV 125 – 350 kg HHV Z – ZT2



Dalgıç karıştırıcıları kaldırma ve indirme için

Kaynaklı konstrüksiyon

Taşıma kuvveti:
versiyonuna göre 125 ilâ 500 kg yüklemeye:
Kol uzunluğu:
versiyonuna göre 1,3 m ilâ 3,2 m

Yerleri değiştirilebilir makaraları sayesinde uzanma mesafesi değiştirilebilir

Kaldırma düzeneği, farklı kovan çeşitleri sayesinde yerel koşullara uyandırılabilir

• Özel kontrüksiyonlar için sorunuz

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Atıksu

Ürün Aralığı
Ürün Serisi

Uygulama alanı

Yapım türü

Debi Q maks.
Basma yüksekliği H maks.
Teknik Veriler

Basılan akışkanlar


Konstrüksiyon

Donanım/fonksiyon

Özellikler

Katalog

Wilo-EMU RZP
RZP 20 ilâ RZP 25-1



Atıksu bertarafında düşük basma yükseklikleri için büyük hacimlerin basılması veya eğlence ve macera parklarında su akımları oluşturulması için

Kompakt, direkt akupule dalgıç motorlu resirkülasyon pompaları

930 m³/saat
3 m
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
Daha yüksek akışkan sıcaklıkları için sorunuz
• Mekanik salmastra komple silisyum karbür
• Pervane PUR ve A4 malzemesinden temin edilebilir
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt sayısı

Kuru madde oranı %3'e kadar atıksu
Temiz su

• Motor ve pervanenin akış için uygun yerleşimi
• Geriye yatık kanatları sayesinde büyük ölçüde tıkanmayan pervane konstrüksiyonu
• Akış gövdesi V4A
• Dalgıç karıştırma düzeni kaplaması CO
• Pervane kaplaması Ceram olabilir
• Sıvı kaçak sensörü imkanı


• Sabit ve mobil kullanım olanaklı
• Yatay ve dikey montaj olanaklı
• Sıvı kaçak sensörü imkanı

Sorunuz
• Patlama korumalı versiyonlar
• Özel versiyonlar

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Wilo-EMU RZP
RZP 50-3 ilâ RZP 80-1



Atıksu bertarafında düşük basma yükseklikleri için büyük hacimlerin basılması veya eğlence ve macera parklarında su akımları oluşturulması için

Kompakt, orta hızla çalışan, gezegen dişli kutulu, dalgıç motorlu resirkülasyon pompaları

6.800 m³/saat
2,5 m
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
Daha yüksek akışkan sıcaklıkları için sorunuz
• Mekanik salmastra komple silisyum karbür
• Pervane PUR ve A4 malzemesinden temin edilebilir
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt sayısı

Kuru madde oranı %3'e kadar atıksu
Temiz su

• Motor, dişli ve pervanenin akış için uygun yerleşimi
• Geriye yatık kanatları sayesinde büyük ölçüde tıkanmayan pervane konstrüksiyonu
• Akış gövdesi V4A
• Dalgıç karıştırma düzeni kaplaması CO
• Pervane kaplaması Ceram olabilir
• DK için vidalama olanakları
• 1 kademeli gezegen dişlisi sayesinde devir hızı azaltımı

• Sabit ve mobil kullanım olanaklı
• Yatay ve dikey montaj olanaklı
• Sıvı kaçak sensörü imkanı

Aşağıdakiler için sorunuz
• Patlama korumalı versiyonlar
• Özel versiyonlar

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi

Dalgıç atıksu pompaları
Wilo-EMU FA, karıştırma düzenekli



Kum tutucularda kumun veya anıtma çamurunun basılması için

Dalgıç atıksu pompaları

400 m³/saat
28 m
• Tek kademeli, su altında kalabilir blok ünite
• İşletim türü S1
• Koruma sınıfı IP 68
• Maks. akışkan sıcaklığı 40°C
Daha yüksek akışkan sıcaklıkları için sorunuz
• Mekanik salmastra komple silisyum karbür
• Sürekli yağlanan rulmanlar
• Saat başına en çok 15 kez şalt imkanı

• Islak ve kuru montaj için pompalar
• ATEX ve FM normuna göre patlama korumalı versiyonlar
• Uzun, arızasız işletim için demir dökümden ağır, sağlam versiyon

Diğer seçenekler:
• Agresif akışkanlara karşı kaplamalar
• Aşınmaya karşı kaplama
• Özel malzemeler
• Çarkın çalışma noktasına düşürülmesi

Wilo-EMU Katalog No. 4

Aritma tesisi teknolojisi



Wilo-EMU FA

Atıksu

A'dan Z'ye Ürün Serisi	Katalog 50 Hz	A'dan Z'ye Ürün Serisi	Katalog 50 Hz
EMUPORT PEHD Katı Madde Ayırma Sistemi	No. 4*	Wilo-CronoLine-IL	A2
Wilo-AS Sistemi	A1, A2	Wilo-CronoLine-IL-E	A2
Wilo-ASP	A3	Wilo-CronoLine-IL-E...BF	A2
Wilo-AXL	A1	Wilo-CronoTwin-DL	A2
Wilo-BAC	A3	Wilo-CronoTwin-DL-E	A2
Wilo-Cargo MC	B1	Wilo-DOP	A1
Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI ... /CC	B4	Wilo-Drain LP	C1
Wilo-Comfort-COR 2-6 MVI ... /CC	B4	Wilo-Drain LPC	C1
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS ... /CC	B4	Wilo-Drain MTC	C2.1
Wilo-Comfort-N-COR 2-6 MVIS ... /CC	B4	Wilo-Drain MTS	C2.1
Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVICE ...	B4	Wilo-Drain STS	C2.1
Wilo-Comfort-N-Vario-COR 2-4 MVICE ... /VR	B4	Wilo-Drain TM/TMW	C1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE ...	B4	Wilo-Drain TMC	C1
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MHIE ... /VR	B4	Wilo-Drain TMT	C1
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE ... /VR	B4	Wilo-Drain TP 50, 65	C1
Wilo-Control AnaCon	A1, A2	Wilo-Drain TP 80, 100, 150	C2.1
Wilo-Control DigiCon	A1, A2	Wilo-Drain TS	C1
Wilo-CR Sistemi	A1, A2, A3	Wilo-Drain VC	C1
Wilo-CRn Sistemi	A1, A2, A3	Wilo-DrainLift Box	C3
Wilo-CronoBloc-BL	A3	Wilo-DrainLift Con	A1, C3
*Wilo-EMU Katalog			

A'dan Z'ye Ürün Serisi	Katalog 50 Hz	A'dan Z'ye Ürün Serisi	Katalog 50 Hz
Wilo-DrainLift KH 32	C3	Wilo-EMU DCH	B2.2
Wilo-DrainLift L	C3	Wilo-EMU FA	C2.2
Wilo-DrainLift M	C3	Wilo-EMU K	B2.2
Wilo-DrainLift S	C3	Wilo-EMU KD	B2.2
Wilo-DrainLift TMP	C3	Wilo-EMU KE	No. 5*
Wilo-DrainLift WB	Sorunuz	Wilo-EMU KM	B2.2
Wilo-DrainLift WS 40-50	C3	Wilo-EMU KP	B2.2
Wilo-DrainLift WS 625	C3	Wilo-EMU KPR	C2.2
Wilo-DrainLift WS 900-1100	C3	Wilo-EMU KS	C1
Wilo-DrainLift XL	C3	Wilo-EMU NK	B2.2
Wilo-DrainLift XXL	C3	Wilo-EMU NR	B2.2
Wilo-Economy CO 2-4 MHI ... /ER	B4	Wilo-EMU RZP	No. 4*
Wilo-Economy CO/T-1 MVI ... /ER	B4	Wilo-EMU SCH	B2.2
Wilo-Economy CO-1 MVI ... /ER	B4	Wilo-EMU SR	No. 4*
Wilo-Economy CO-1 MVIS ... /ER	B4	Wilo-EMU TR	No. 4*
Wilo-Economy MHI	B3	Wilo-EMU Z	No. 4*
Wilo-Economy MHIE	B3	Wilo-EMU ZT	No. 4*
Wilo-Economy MHIL	B3	Wilo-FilTec FBS	B1
Wilo-EMU AVU	No. 4*	Wilo-IF Modülü	A1, A2
Wilo-EMU D	B2.2	Wilo-IR Monitörü	A1, A2
*Wilo-EMU Katalog			

A'dan Z'ye Ürün Serisi	Katalog 50 Hz	A'dan Z'ye Ürün Serisi	Katalog 50 Hz
Wilo-Jet FWJ	B1	Wilo-RainSystem AF Basic	B1
Wilo-Jet HWJ	B1	Wilo-RainSystem AF Comfort	B1
Wilo-Jet WJ	B1	Wilo-RP	A1
Wilo-MBH Diyaframlı basınç haznesi	B4	Wilo-Safe Zemin sistemi ayırma düzeni	A1
Wilo-MultiCargo FMC	B1	Wilo-SD Kumanda cihazları	A1
Wilo-MultiCargo HMC	B1	Wilo-SE	A1
Wilo-MultiCargo MC	B1	Wilo-SE-TW	A1
Wilo-MultiPress FMP	B1	Wilo-SK Kumanda cihazları	A1
Wilo-MultiPress HMP	B1	Wilo-SR Kumanda cihazları	A1
Wilo-Multipress MP	B1	Wilo-SilentMaster	B1
Wilo-Multivert MVI	B3	Wilo-Smart	A1
Wilo-Multivert MVIE	B3	Wilo-Star-E	A1
Wilo-Multivert MVIL	B3	Wilo-Star-RS	A1
Wilo-Multivert MVIS	B3	Wilo-Star-RSD	A1
Wilo-Multivert MWISE	B3	Wilo-Star-RSL	A1
Wilo-P	A1	Wilo-Star-ST	A1
Wilo-Protect- Modülü C	A1	Wilo-Star-Z	A1
Wilo-RainCollector II RWN	B1	Wilo-Stratos	A1
Wilo-RainSystem AF 150	B1	Wilo-Stratos ECO	A1
Wilo-RainSystem AF 400	B1	Wilo-Stratos ECO-L	A1
*Wilo-EMU Katalog			

A'dan Z'ye Ürün Serisi	Katalog 50 Hz	A'dan Z'ye Ürün Serisi	Katalog 50 Hz
Wilo-Stratos ECO-ST	A1	Wilo-VeroLine-IPL	A2
Wilo-Stratos ECO-Z	A1	Wilo-VeroLine-IPS	A2
Wilo-Stratos-D	A1	Wilo-VeroNorm-NP	A3
Wilo-Stratos-Z	A1	Wilo-VeroNorm-NPG	A3
Wilo-Sub TW5/TW5-SE	B1	Wilo-VeroTwin-DP-E	A2
Wilo-Sub -SE PnP	B1	Wilo-VeroTwin-DPL	A2
Wilo-Sub TWI	B2.1	Wilo-VR HVAC Sistemi	A1, A2, A3
Wilo-Sub TWU	B2.1, B1		
Wilo-TOP-D	A1		
Wilo-TOP-E	A1		
Wilo-TOP-ED	A1		
Wilo-TOP-RL	A1		
Wilo-TOP-S	A1		
Wilo-TOP-SD	A1		
Wilo-TOP-Z	A1		
Wilo-VBH Önhazne	B4		
Wilo-VeroLine-IPH-O	A2		
Wilo-VeroLine-IPH-W	A2		
Wilo-VeroLine-IP-Z	A2		
Wilo-VeroLine-IP-E	A2		
*Wilo-EMU Katalog			



WILO Pompa Sistemleri A.Ş.
Akdeniz Caddesi
30. Sokak • Samandıra
34857 İstanbul
T 0216 661 02 03
F 0216 661 02 12
wilo@wilo.com.tr
www.wilo.com.tr

